SCHEDA TECNICA: AL 01
DENIM STRETCH BLU
PANTALONE JEANS ELASTICIZZATO MULTITASCHE



Pantalone jeans lungo chiuso in vita con zip coperta da patta e bottone, passanti in vita ed elastici laterali. Due tasche davanti con porta spicci inserito su tasca destra. Due tasche posteriori a toppa, tascone su gamba sinistra e tasca tecnica porta metro su gamba destra. Orlo fondo gamba. Travette nei punti di maggior sforzo.

CE

UNI EN ISO 13688:2022 DPI di I categoria
Peso: 11.5 once
Range taglie: XS – 5XL
Composizione: Poli-cotone a prevalenza cotone con elastan (2%)

OEKO TEX® PFAS FREE

IMPIEGO
Gli indumenti oggetto della presente linea alta visibilità rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego riportato sul foglio informativo contenuto nella confezione.

Regolamento (UE) 2016/425	Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale
UNI EN ISO 13688:2022	Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie

AVVERTENZE GENERALI: *gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata.Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica. L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.*
MANUTENZIONE: *si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore. Il numero massimo di cicli di lavaggio indicato non è il solo fattore dal quale dipende la vita utile del capo. Essa dipende anche dall'utilizzo, dalla cura, dallo stoccaggio.*

Istruzioni per il lavaggio



ARES SAFETY SRL
Sede Op.: Via Cupa n. 28, Loc. Sant'Eraclio – 06034 Foligno (PG) | Partita IVA 03296910544 | R.E.A. RM-1625191 | Tel. +39 0742 262535 | info@aressafety.com | www.aressafety.com