SCHEDA TECNICA: HIVISO02

Giubbino alta visibilità estivo arancio



Giacca con collo a camicia maniche a giro, chiusura anteriore centrale con cerniera, due taschini applicati al petto coperti da patta chiusa con asola e bottone, due tasche applicate nella parte anteriore, confezionata in tessuto fluorescente con due bande retroriflettenti che circondano torace e maniche.

Tessuto di colore arancio certificato

CE 0624

UNI EN ISO 13688:2022 UNI EN ISO 20471:2017 *classe 3*
Peso: 240 gr/m2
Range taglie: XS – 5XL
Composizione: 60% cotone 40% poliestere

IMPIEGO

Gli indumenti oggetto della presente linea alta visibilità rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego riportato sul foglio informativo contenuto nella confezione.

Regolamento (UE) 2016/425	Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale
UNI EN ISO 13688:2022	Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie
UNI EN ISO 20471:2017	Indumento ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

Indumento da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. La visibilità è data dal forte contrasto tra gli indumenti e lo sfondo dell'ambiente nel quale l'indumento è visto e dalla presenza di grandi aree di materiali ad alta visibilità.

AVVERTENZE GENERALI: *gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata.Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica. L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.*

MANUTENZIONE: *si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore. Il numero massimo di cicli di lavaggio indicato non è il solo fattore dal quale dipende la vita utile del capo. Essa dipende anche dall'utilizzo, dalla cura, dallo stoccaggio.*



ARES SAFETY SRL
Sede Op.: Via Cupa n. 28, Loc. Sant'Eraclio – 06034 Foligno (PG) | Partita IVA 03296910544 | R.E.A. RM-1625191 | Tel. +39 0742 262535 | info@aressafety.com | www.aressafety.com

SCHEDA TECNICA: HIVISY02

Giubbino alta visibilità estivo giallo



Giacca con collo a camicia maniche a giro, chiusura anteriore centrale con cerniera, due taschini applicati al petto coperti da patta chiusa con asola e bottone, due tasche applicate nella parte anteriore, confezionata in tessuto fluorescente con due bande retroriflettenti che circondano torace e maniche.

Tessuto di colore arancio certificato

CE 0624

UNI EN ISO 13688:2022 UNI EN ISO 20471:2017 *classe 3*
Peso: 240 gr/m2
Range taglie: XS – 5XL
Composizione: 60% cotone 40% poliestere

IMPIEGO
Gli indumenti oggetto della presente linea alta visibilità rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego riportato sul foglio informativo contenuto nella confezione.

Regolamento (UE) 2016/425 Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale
UNI EN ISO 13688:2022 Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie
UNI EN ISO 20471:2017 Indumento ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Indumento da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. La visibilità è data dal forte contrasto tra gli indumenti e lo sfondo dell'ambiente nel quale l'indumento è visto e dalla presenza di grandi aree di materiali ad alta visibilità.

AVVERTENZE GENERALI: *gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata.Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica. L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.*

MANUTENZIONE: *si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore. Il numero massimo di cicli di lavaggio indicato non è il solo fattore dal quale dipende la vita utile del capo. Essa dipende anche dall'utilizzo, dalla cura, dallo stoccaggio.*



ARES SAFETY SRL
Sede Op.: Via Cupa n. 28, Loc. Sant'Eraclio – 06034 Foligno (PG) | Partita IVA 03296910544 | R.E.A. RM-1625191 | Tel. +39 0742 262535 | info@aressafety.com | www.aressafety.com