SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Articolo: Guanto spalmato in poliuretano	**Cod. art**.: PRECISION AR3001	PROTEZIONE MANI

- Supporto in nylon filo continuo senza cuciture
- Livelli rischio meccanico 3131X
- Polsino elastico
- Normativa EN 21420 EN 388:2016
- Resistenza al taglio: X
- Brand: Ares Safety Srl



Packaging	**Avvertenze:**
• Confezione da 12 paia • Cartone da 120 paia	Conserva in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

La norma **EN ISO 21420:2022** definisce i requisiti generali ed i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione di guanti, la resistenza dei materiali alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità (valore di pH entro range 3,5 - 9,5, contenuto di cromo VI < 3 ppm, contenuto proteine estraibili), la confortevolezza e l'efficienza (taglie, destrezza, permeabilità e assorbimento del vapore acqueo), la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante. Tali specifiche sono applicabili a tutte le tipologie di guanti di protezione.

La norma **EN ISO 388:2016** specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto. Riferita ad equipaggiamenti per attività lavorative quali i guanti di protezione, da rischi meccanici come: abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione.